

resitev

January 28, 2024

0.1 Day 06: Custom Customs

([Povezava na nalogo](#))

Tudi ta naloga je zelo preprosta, če:

- znamo prebrati datoteko, pri čemer nam bo pomagalo, kar smo se naučili ob dnevu 4,
- znamo delati z množicami, predvsem hitro računati preseke in unije.

Podatki so videti tako.

abc

a

b

c

ab

ac

a

a

a

a

b

Če izpustimo zgodbo in povemo bolj suho: prazne vrstice razdelijo te podatke v skupine vrstic. V prvem delu nas za vsako skupino zanima, koliko različnih črk vsebuje. V drugem delu nas zanima, koliko črk se pojavi v vsaki vrstici.

V teh operacijah takoj prepoznamo unijo in presek vrstic v posamezni skupini, pri čemer si vsako vrstico predstavljamo kot eno množico.

Naloga, konkretno, sprašuje po vsoti velikosti teh unij in presekov. (Za detajle in primer preberi [opis naloge](#)).

0.2 Dve temi iz Pythona

0.2.1 Vezane in nevezane metode

Pa se naučimo nekaj (morda) novega v Pythonu.

Metode so lahko vezane ali nevezane. Vzemimo recimo `append`. Funkcije `append` ni; `append` je metoda seznama.

```
[1]: s = [1, 2, 3]
     s.append(4)
```

`s.append` je metoda, seznam `s`. Vezana je na ta konkretni `s`.

```
[2]: s.append
```

```
[2]: <function list.append(object, /)>
```

Sicer pa je `append`, seveda, metoda razreda `list`. Torej obstaja tudi

```
[3]: list.append
```

```
[3]: <method 'append' of 'list' objects>
```

Razlika je v tem, da `list.append` ni vezana na noben objekt.

```
[4]: list.append(5)
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-4-4726f696a85b> in <module>
----> 1 list.append(5)

TypeError: descriptor 'append' requires a 'list' object but received a 'int'
```

Objekt je prvi element, ki ga prejme metoda, le da je pri vezanih metodah že fiksiran. Če ga ni, ga lahko vedno dodamo.

```
[5]: list.append(s, 5)
```

```
[6]: s
```

```
[6]: [1, 2, 3, 4, 5]
```

Tega sicer nikoli ne počnemo, ker ni treba in je nenavadno in, poleg tega, zahteva, da vemo, da je `s` res `list`. Tega torej nisem pokazal zato, da bi uporabljali, temveč predvsem, da veste, da so metode dosegljive tudi direktno prek razredov.

0.2.2 Unije in preseki več množic

Vzemimo dve množici.

```
[7]: a = {1, 2, 3}
     b = {4, 5, 6}
```

Njuno unijo praviloma izračunamo z

```
[8]: a | b
```

```
[8]: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

Obstaja tudi metoda `union`, ki pa je ne uporabljamo, ker izgleda ... asimetrično.

```
[9]: a.union(b)
```

```
[9]: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

To je videti, kot da bi z `b.union(a)` morda dobili kaj drugega. Kot da je enkrat "šef", osnova, `a`, enkrat pa `b`. Pač pa ima obstoj te metode smisel, če - skladno z onim zgoraj - pomislimo, da jo je mogoče poklicati takole:

```
[10]: set.union(a, b)
```

```
[10]: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

Lepota `set.union` je, da sprejme tudi več množic.

```
[11]: set.union(a, b, {6, 7}, {8, 5, 3})
```

```
[11]: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
```

Kaj pa, če imamo seznam množic?

```
[12]: m = [{1, 2, 3}, {3, 1, 6}, {3, 5, 1}, {8, 6, 3}]
```

Tu se spomnimo, kako poklicati funkcijo tako, da kot argumente uporabimo elemente določenega seznama (terke, ... generatorja): z zvezdico (znano tudi kot *spread operator*).

```
[13]: set.union(*m)
```

```
[13]: {1, 2, 3, 5, 6, 8}
```

Zdaj vemo vse in se lahko lotimo reševanja.

0.3 Rešitev

Spet lepo počasi, korak za korakom, skonstruirajmo branje podatkov.

Datoteko preberemo v niz in ga razbijemo glede na `\n\n`.

```
[14]: open("example.txt").read().split("\n\n")
```

```
[14]: ['abc', 'a\nb\nc', 'ab\nac', 'a\na\na\na', 'b']
```

Vzemimo vrstico `ab\nac` - ostale so dolgečasne.

```
[15]: vrstica = 'ab\nac'
```

Če enkrat jo je potrebno razcepiti in iz vsakega kosa narediti množico.

```
[16]: [set(x) for x in vrstica.split()]
```

```
[16]: [{'a', 'b'}, {'a', 'c'}]
```

In to storimo za vsako vrstico datoteke.

```
[17]: groups = [[set(x) for x in vrstica.split()] for vrstica in open("input.txt").  
↳ read().split("\n\n")]
```

Preostane nam le še izračunati presek in unijo za vsako skupino ter sešteti njihove velikosti.

```
[18]: print(sum(len(set.union(*g)) for g in groups))  
print(sum(len(set.intersection(*g)) for g in groups))
```

6382

3197